



## ЭНМАР GREASE MWR 2

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЭНМАР GREASE MWR 2 – это высокоэффективная кальциевая смазка с отличными свойствами при экстремальном давлении, разработанная для применения на морских тросах и для открытых передачах. Она обладает превосходной стойкостью к вымыванию водой благодаря своим сильным адгезионным свойствам, предотвращающим отслаивание покрытия. Также она обладает отличными несущими свойствами для любых условий эксплуатации благодаря технологии микро графитовых присадок, которые образуют защитную пленку в условиях сухого смазывания..

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ◆ Открытые механизмы морских систем.
- ◆ Стальные троса.
- ◆ Морские кабели.
- ◆ Системы с низкой скоростью вращения и высокой нагрузкой.
- ◆ Диапазон эффективных температур от -20 °C до 70 °C.

Следуйте рекомендациям производителя оборудования в отношении требуемых характеристик консистентной смазки и периодов повторного смазывания.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА ЭНМАР GREASE MWR 2 обеспечивает:

- ◆ Отличные несущие свойства.
- ◆ Высокая устойчивость к вымыванию водой.
- ◆ Широкий спектр применения.
- ◆ Не содержит вредных компонентов.
- ◆ Превосходная защита от коррозии.

#### Technical Data \*

ЭНМАР GREASE MWR 2	
Класс NLGI	2
Температура каплепадения, °C	102
Проникающая способность при температуре 25°C.	265-295
Цвет	Черный
Тип загустителя	Кальциевый загуститель
Диапазон рабочих температур °C	-20 до 70

\*Вышеуказанная информация предоставляет типовые свойства, которые считаются репрезентативными.

Возможны небольшие отклонения от значений, которые не повлияют на производительность.

#### ▲ ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Информация об этом продукте доступна в Паспорте безопасности материала ENMAR (MSDS) в качестве руководства по мерам предосторожности и принципам безопасного обращения с этим продуктом, и его утилизации. Для получения дополнительной информации мы рекомендуем вам просмотреть MSDS. При правильном обращении никаких специальных мер предосторожности не предлагается.